

NT 30/1 AP L

Onze NT 30/1 Ap L is een compacte stof-/waterzuiger uit de middenklasse die opvalt met zijn uitstekende zuigvermogen, hoogwaardige en duurzame componenten en zijn veelzijdige uitrustingsopties.



Bestelnr.

1.148-221.0

- Halfautomatische filterreiniging
- Vlakfilter met filterhuis
- Flexibele opbergruimte voor slangen en snoeren

Technische gegevens

EAN Code		4054278048192
huidig type	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Containerinhoud	l	30
Materiaal reservoir		Kunststof
opnamevermogen	W	1380
Standaard nominale diameter:		ID 35
Kabellengte	m	7,5
geluidsdruk niveau	dB(A)	70
Gewicht zonder accessoires	kg	11,8
Gewicht inclusief verpakking	kg	15,6
Afmetingen (L x B x H)	mm	525 x 370 x 560

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5 / met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) x m	2 x 0,55 / Metaal
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	300
Spleetmondstuk		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■
Vlakfilter		Papier
Filterreiniging		ApClean (halfautomatische filterreiniging)
Beschermingsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een constant hoog zuigvermogen.
- De Ap-reinigingsknop is goed toegankelijk geplaatst.



Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Zorgvuldige opberging van het netsnoer voor veilig transport.



Uitneembaar filterhuis

- Maakt stofvrij verwijderen van het filter mogelijk.
- Het is onmogelijk het vlakfilter verkeerd te plaatsen.

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Flachfaltenfilter Papier	1	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	■
Vlakfilter PES				
Vlakfilter Wet & Dry	2	6.907-662.0	Vlakfilter Wet & Dry van PES-vezelmateriaal met blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	□
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter Ultimate	3	6.907-455.0	Vlakfilter Ultimate van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en een zwart label. Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden tijdens het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof, grof vuil van de stofklassen M en L.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog Adv DN 35	4	2.889-170.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System.	■
Elleboog met valse luchtklep, antistatisch, DN 35	5	2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	□
Elleboog Adv, elektrisch geleidend, DN 35	6	2.889-168.0	Ergonomische elleboog voor het nieuwe clipsysteem. In elektrisch geleidende uitvoering. Bijzonder geschikt voor veel fijnstof.	□
Bocht NW40	7	2.889-171.0	Bocht voor het nieuwe Clip-System met nominale diameter DN 40.	□
Bocht elektr. geleidend NW40	8	2.889-172.0	Bocht voor het nieuwe Clip-System met nominale diameter DN 40. In elektrisch geleidende uitvoering. Bijzonder geschikt voor hoge concentraties fijn stof.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Zuigmond nat/droog, standaard DN35	9	2.889-173.0	300 mm brede, antracietkleurige zuigmond voor nat/droog, NW 35. Met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	■
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 35	10	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	□
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 40	11	2.889-153.0	360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken, rubberstrips.	□
Vloerzuigmond nat/droog, standaard DN40	12	2.889-174.0	Standaard vloerzuigmond, antraciet, met nominale breedte DN 40, met verwisselbare borstelstrip en rubberstrips. Geschikt voor alle nat- en droogzuigtoepassingen.	□
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond, DN 35, 225 mm	13	2.889-159.0	plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers en nat-/droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	■
Autozuigmond				
auto mondstuk	14	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	15	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-105.0		<input type="checkbox"/>
Zuigborstels				
Zuigborstel DN 35	17	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Set zuigbuizen verchroomd DN 35 550 mm	18	2.889-191.0	Zuigbuisen-set, staal verchroomd, DN 35, 2 delen van elk 0,55 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Zuigbuis DN40, 0,5 m RVS	19	6.902-081.0	RVS	<input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2,0, bajonet 2,0	20	2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang in DN 35 met nieuwe bajonet en clipsluiting voor nat- en droogzuigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 2,0, bajonet 2,0	21	2.889-135.0	4 meter lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2,0, bajonet 2,0	22	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet en clipsluiting. Lengte: 2,5 meter.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2,0, bajonet 2,0	23	2.889-137.0	4 meter lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting. Elektrisch geleidende uitvoering.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 2,0, bajonet 2,0	24	2.889-138.0	4 meter lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2,0, bajonet 2,0	25	2.889-139.0	Zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting. Lengte: 2,5 meter.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, clip 2,0, bajonet 2,0	26	2.889-140.0	Oliebestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting. Lengte: 4 meter.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2,0, bajonet 2,0	27	2.889-141.0	4 meter lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2,0, aansluitmof	28	2.889-145.0	Verlengslang voor nieuw Clip-System DN 35. Lengte: 2,5 meter.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP L 1.148-221.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Reparatiesets			
Reparatursset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	29	2.889-149.0	Reparatieset DN 35 voor het nieuwe Clip-System. <input type="checkbox"/>
REINIGING VAN GEVEL EN ZONNEPANELEN			
Teleskopstangen			
Telescoopsteel watervoerend TL 10 H	30	4.762-611.0	Reikwijdte tot max. 10 meter: hybride telescoopsteel watervoerend TL 10 H. Bestaat uit Carbon-Glasvezel-Composiet en is multifunctioneel inzetbaar. Gemakkelijk in- en uitschuiven dankzij snelvergrendelingen. <input type="checkbox"/>
Telescoopstelen TL 10 C	31	4.762-612.0	Carbon-fiber telescoopstelen TL 10 C. Met een reikwijdte tot wel 10 meter en handige snelsluitingen. Multifunctioneel inzetbaar voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen. <input type="checkbox"/>
TL zuigadapter	32	9.751-306.0	TL zuigadapter voor telescoopstelen met een lengte van 10 tot 14 meter, bestaat uit een bochtaansluiting (DN 35, DN 40) en een aansluiting voor het zuigmondstuk. <input type="checkbox"/>
FILTER T/NT			
Stoffilters			
Membraanfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	33	2.889-281.0	Extra membraanfilter van polyester-naaldvlies voor apparaten uit de Tact- en Ap-serie. Direct over het reservoir heen trekken voor zuigen zonder filterzak. Wasbaar en herbruikbaar. <input type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken			
Vlies filterzakken, 5 x , NT 30/1	34	2.889-154.0	Vliesfilterzak met 30 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in de kop van het apparaat. <input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN			
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend			
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	35	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken. <input type="checkbox"/>
Adapterclip DN 40 op conus DN 40	36	5.407-006.0	Voor het aansluiten van kleine nozzles en zuigbuizen met conus DN 40: Adapter clipsysteem DN 40. Ideaal voor gebruik bij de interieurreiniging van voertuigen, ook zonder aansluiting van extra nozzles. <input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT			
Bohrstaubdüse	37	2.679-000.0	Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	38	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35. <input type="checkbox"/>
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	39	5.031-436.0	Linatex® rakelset met een breedte van 850 mm. Het scheurvaste materiaal past zich perfect aan geprofileerde vloerbedekkingen aan en maakt zo zeer goede veeg- en zuigresultaten mogelijk. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren