

## NT 30/1 TACT TE L

De perfecte stof-/waterzuiger voor technische beroepen: Kärcher NT 30/1 Tact Te L met stopcontact (automatische in-/uitschakelfunctie) en filterreiniging Tact voor werken zonder onderbrekingen.



### Bestelnr.

1.148-211.0

- PES-vlakfilter
- Antistatisch systeem
- In-/uitschakelmechanisme (elektrisch gereedschap)

### Technische gegevens

EAN Code		4054278046006
huidig type	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Containerinhoud	l	30
Materiaal reservoir		Kunststof
opnamevermogen	W	1380
Standaard nominale diameter:		ID 35
Lengte rubberen stroomkabel	m	7,5
geluidsdruk niveau	dB(A)	69
Gewicht zonder accessoires	kg	13,5
Gewicht inclusief verpakking	kg	18,2
Afmetingen (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580

### Uitrusting

Zuigslang	m	4 / met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) x m / mm	2 x 0,55 / 35 / roestvrij staal
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
PE-plastic zak voor stofvrije afvoer	Stuk(s)	1
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360
Spleetmondstuk		■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■
In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap		■
Antistatisch systeem		■
Vlakfilter		PES
Filterreiniging		Tact filterreiniging
Stootrand rondom		■
Beschermingsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



## Automatische filterreiniging Tact

- Volautomatisch en zonder verlies van zuigkracht reinigt het filter zichzelf met krachtige luchtstoten.
- Het enige filter op de markt met een gebruiksduur van minimaal 180 kg fijn stof.



## Verbindingsstuk met schuif voor valse lucht en rubberen opzetstuk

- Het nieuwe verbindingsstuk zorgt voor optimale compatibiliteit met elektrisch gereedschap.
- Met de draairing op de mof kan de zuigkracht worden geregeld.

## Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautoomaat

- De Te-versies zijn standaard voorzien van een stopcontact, een in-/uitschakelmechanisme en een antistatisch systeem.

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M</b>				
<b>Vlakfilter PES</b>				
Vlakfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Vlakfilter Wet & Dry van PES-vezelmateriaal met blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	■
<b>Vlakfilter papier</b>				
Flachfaltenfilter Papier	2	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	□
<b>Vlakfilter PTFE</b>				
Vlakfilter Ultimate	3	6.907-455.0	Vlakfilter Ultimate van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en een zwart label. Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden tijdens het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof, grof vuil van de stofklassen M en L.	□
<b>BOCHT</b>				
<b>Bocht, kunststof</b>				
Elleboog Adv DN 35	4	2.889-170.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System.	■
Elleboog met valse luchtklep, antistatisch, DN 35	5	2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	□
Elleboog Adv, elektrisch geleidend, DN 35	6	2.889-168.0	Ergonomische elleboog voor het nieuwe clipsysteem. In elektrisch geleidende uitvoering. Bijzonder geschikt voor veel fijnstof.	□
Bocht NW40	7	2.889-171.0	Bocht voor het nieuwe Clip-System met nominale diameter DN 40.	□
Bocht elektr. geleidend NW40	8	2.889-172.0	Bocht voor het nieuwe Clip-System met nominale diameter DN 40. In elektrisch geleidende uitvoering. Bijzonder geschikt voor hoge concentraties fijn stof.	□
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 35	9	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	■
Vloerzuigmond nat/droog, kunststof standaard DN35	10	6.906-512.0	Nat- / droog-vloerzuigmond van kunststof in DN 35 voor nat- / droogzuigers. Voorzien van zijrollen, borstelstrips en rubberen lippen. Werkbreedte: 300 mm.	□
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN35	11	6.906-384.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Nat/droog vloerzuigmond, kunststof Adv, DN 35, 400 mm	12	2.889-118.0	Universele zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. Rubber strip en borstel kunnen gemakkelijk en snel worden gewisseld.	□
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 40	13	2.889-153.0	360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken, rubberstrips.	□
Zuigmond nat/droog, standaard DN35	14	2.889-173.0	300 mm brede, antracietkleurige zuigmond voor nat/droog, NW 35. Met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Vloerzuigmond nat/droog, standaard DN40	15	2.889-174.0	Standaard vloerzuigmond, antraciet, met nominale breedte DN 40, met verwisselbare borstelstrip en rubberstrips. Geschikt voor alle nat- en droogzuigtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>				
Plintenzuigmond, DN 35, 225 mm	16	2.889-159.0	plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers en nat-/droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmond NT Tact DN 40	17	2.889-160.0	Plintenzuigmond DN 40, voor nieuwe Tact-serie.	<input type="checkbox"/>
<b>Universele borstels</b>				
Universele borstel	18	6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen	<input type="checkbox"/>
<b>Autozuigmond</b>				
auto mondstuk	19	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Rubberzuigmond, 45° afgeschuind</b>				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	20	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	21	6.902-105.0		<input type="checkbox"/>
<b>Combi-zuigmonden, droog</b>				
Combimondstuk, DN35, 270 mm	22	6.906-511.0	Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigborstels</b>				
Zuigborstel DN 35	23	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>				
Set zuigbuizen RVS NW35 550 mm	24	2.889-192.0	Set RVS-zuigbuizen (Tweemaal 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Set zuigbuizen RVS NW40 550 mm	25	2.889-194.0		<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, metaal</b>				
Set zuigbuizen verchroomd DN 35 550 mm	26	2.889-191.0	Zuigbuizenset, staal verchroomd, DN 35, 2 delen van elk 0,55 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	27	2.889-135.0	4 meter lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipsluiting.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	28	2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang in DN 35 met nieuwe bajonet en clipsluiting voor nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	29	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet en clipsluiting. Lengte: 2,5 meter. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	30	2.889-137.0	4 meter lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipsluiting. Elektrisch geleidende uitvoering. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	31	2.889-138.0	4 meter lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipsluiting. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	32	2.889-139.0	Zuigslang met nieuwe bajonet- en clipsluiting. Lengte: 2,5 meter. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, clip 2.0, bajonet 2.0	33	2.889-140.0	Oliebestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clipsluiting. Lengte: 4 meter. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	34	2.889-141.0	4 meter lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clipsluiting. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	35	2.889-142.0	Zuigslang, elektrisch geleidend en met nieuwe bajonet- en clipsluiting. 2,5 meter lang. <input type="checkbox"/>
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2.0, aansluitmof	36	2.889-145.0	Verlengslang voor nieuw Clip-System DN 35. Lengte: 2,5 meter. <input type="checkbox"/>
Verlengslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, aansluitmof	37	2.889-146.0	Verlengslang voor nieuw Clip-System DN 40. Lengte: 2,5 meter. <input type="checkbox"/>
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, aansluitmof	38	2.889-343.0	2,5 m lange verlengslang in elektrisch geleidende uitvoering in DN 35 voor een nieuw clipsysteem. <input type="checkbox"/>
<b>Reparatiesets</b>			
Reparatieset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	39	2.889-149.0	Reparatieset DN 35 voor het nieuwe Clip-System. <input type="checkbox"/>
Reparatieset DN 40 nat / droog stofzuiger	40	2.889-150.0	Reparatieset DN 40 voor het nieuwe Clip-System. <input type="checkbox"/>
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>			
<b>Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend</b>			
Gereedschapsbus DN 35, clipsysteem	41	2.889-151.0	Gereedschapshuls met rubberen bevestiging en valse luchtschuif voor het nieuwe clipsysteem. Geschikt voor alle gangbare elektrische gereedschappen. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>			
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	42	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>				
Adapterclip DN 40 op conus DN 40	43	5.407-006.0	Voor het aansluiten van kleine nozzles en zuigbuizen met conus DN 40: Adapter clipsysteem DN 40. Ideaal voor gebruik bij de interieurreiniging van voertuigen, ook zonder aansluiting van extra nozzles.	<input type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting</b>				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	44	5.453-016.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>REINIGING VAN GEVEL EN ZONNEPANELEN</b>				
<b>Teleskopstangen</b>				
Telescoopsteel watervoerend TL 10 H	45	4.762-611.0	Reikwijdte tot max. 10 meter: hybride telescoopsteel watervoerend TL 10 H. Bestaat uit Carbon-Glasvezel-Composiet en is multifunctioneel inzetbaar. Gemakkelijk in- en uitschuiven dankzij snelvergrendelingen.	<input type="checkbox"/>
Telescoopstelen TL 10 C	46	4.762-612.0	Carbon-fiber telescoopstelen TL 10 C. Met een reikwijdte tot wel 10 meter en handige snelsluitingen. Multifunctioneel inzetbaar voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen.	<input type="checkbox"/>
TL zuigadapter	47	9.751-306.0	TL zuigadapter voor telescoopstelen met een lengte van 10 tot 14 meter, bestaat uit een bochtaansluiting (DN 35, DN 40) en een aansluiting voor het zuigmondstuk.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER T/NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Vlakfilter HEPA-14	48	6.904-242.0	Vlakfilter HEPA-14 (H14) voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter Safety/HEPA	49	6.907-671.0	Vlakfilter Safety/HEPA van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en voorzien van een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H, voor het opzuigen van stof dat schadelijk is voor de gezondheid, grof vuil en vloeistoffen.	<input type="checkbox"/>
<b>Grofvuilfilter voor natzuigen</b>				
Grof vuil filter nat / droog stofzuiger	50	6.904-287.0	Het grofvuilfilter met geperforeerde metaalplaat en schuimrubberen afdichting is geschikt voor de natzuigerwerking van de modellen NT 611 Eco K & KF.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>				
Plastic zak voor stofvrije verwijdering, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	51	2.889-158.0	PE-plastic zak voor stofvrije afvoer.	<input type="checkbox"/>
<b>Stoffilters</b>				
Kaarsenfilter Hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	52	2.414-000.0	Kaarsenfilter Wood van textielmateriaal met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof van de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	53	2.889-281.0	Extra membranfilter van polyester-naaldvlies voor apparaten uit de Tact- en Ap-serie. Direct over het reservoir heen trekken voor zuigen zonder filterzak. Wasbaar en herbruikbaar.	<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfilterzakken</b>				
Vlies filterzakken, 5 x , NT 30/1	54	2.889-154.0	Vliesfilterzak met 30 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in de kop van het apparaat.	<input type="checkbox"/>
<b>DOELGROEPSPECIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS</b>				
Universele set voor ambacht en nijverheid	55	2.637-595.0	Nat/droog accessoireset (DN 35) voor stofzuigers van Kärcher voor gebruik in de handel en commercie. De knutselset bestaat uit een universele borstel, voegmiddel, stoffering, combivoer en natvloermondstuk.	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	56	2.862-166.0	Accessoireset in nominale breedte DN 35 voor de interieurreiniging van voertuigen voor nat- en droogzuigers van Kärcher. De set bevat verschillende nozzles en adapterstukken in de maten DN 35 en DN 40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>				
Bohrstaubdüse	57	2.679-000.0	Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ABS cycloon voorafscheider CS 40 Me	58	2.863-027.0	De CS 40 Me cycloonvoorafscheider-aanbouwset voor nat- en droogzuigers is een speciaal ontwikkeld, zeer efficiënt accessoire voor fijnstoftoepassingen op bouwplaatsen of in de industrie.	<input type="checkbox"/>
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	59	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	60	5.031-436.0	Linatex® rakelset met een breedte van 850 mm. Het scheurvaste materiaal past zich perfect aan geprofileerde vloerbedekkingen aan en maakt zo zeer goede veeg- en zuigresultaten mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren