

IB 7/40 ADV

De Ice Blaster IB 7/40 Advanced heeft een straalpistool met geïntegreerde afstandsbediening en garandeert ook de beste resultaten bij droogijsreiniging bij lage luchtdruk.



Bestelnr.

1.574-002.0

- Bediening via het pistool
- Olie- en waterafscheider
- Voor gebruik op bestaand perslucht netwerk

Technische gegevens

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| EAN Code | | 4039784294035 |
| Vermogen | kW | 0,6 |
| Persluchtaansluiting | | Klauwkoppeling (DIN 3238) |
| Behuizing / frame | | HDPE - kunststof |
| Kabellengte | m | 7 |
| Luchtdruk | bar / MPa | 2 - 10 / 0,2 - 1 |
| Luchtkwaliteit | | Droog en olievrij |
| Luchtstroom | m ³ /min | 0,5 - 3,5 |
| geluidsniveau | dB(A) | 99 |
| Capaciteit droogijs | kg | 15 |
| Droogijspellets (diameter) | mm | 3 |
| Droogijs verbruik | kg/u | 15 - 50 |
| Aantal stroomgroepen | Ph | 1 |
| Frequentie | Hz | 50 - 60 |
| Spanning | V | 220 - 240 |
| Gewicht zonder accessoires | kg | 78 |
| Gewicht (met toebehoren) | kg | 81,6 |
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 768 x 510 x 1096 |

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

| | | |
|---|---------|---|
| Siliconevet voor sproeiers | | ■ |
| Vlakstraalsproeier | | ■ |
| Sleutel (voor sproeierwissel) | Stuk(s) | 2 |
| Spuitslang, 7 m, met elektrische besturingskabel en snelkoppeling | | ■ |
| Spuitpistool (ergonomisch en veilig) | | ■ |
| Droogijs toevoer is direct instelbaar aan pistool | | ■ |
| Luchtdruk direct regelbaar | | ■ |
| Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool | | ■ |
| elektronische controle | | ■ |
| Incl. Oprolmechanisme aardingskabel | | ■ |
| Olie- en waterafscheider | | ■ |
| gereedschapstas | | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen



Overzichtelijk display

- Gemakkelijk aflezen van de ingestelde waarden; eenvoudige bediening met behulp van grote toetsen en elektronische besturing.



Automatische lediging van het resterende droogijs

- De restijslediging van de tank gebeurt met één druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevroert.



Geïntegreerde olie- en waterafscidders

- Het apparaat bevriest niet.

TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 ADV 1.574-002.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--------------------------------------|----|-------------|---|---|
| MIDDENKLASSE | | | | |
| Straalpijstool en straalslang | | | | |
| Strahlschlauch, 1/2" | 1 | 4.013-042.0 | 5 m lange straalslang met elektrische draadbesturing en snelkoppeling, streepvrije behuizing, siliconenvrij (binnendiameter: 1/2") | ■ |
| Strahlpistole, XS, Adv | 2 | 4.775-785.0 | Ergonomisch & lichtgewicht straalpijstool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn compacte ontwerp is het straalpijstool zeer licht en handig. Het geavanceerde straalpijstool heeft een geïntegreerde afstandsbediening waarmee de straaldruk en de droogijfsafgifte direct op het straalpijstool kunnen worden geregeld. Er is ook een knop waarmee voor 'air & ice' (lucht en ijs) of 'only air' (alleen lucht) kan worden gekozen. | ■ |
| Strahlpistole, XS, Classic | 3 | 4.775-794.0 | Ergonomisch & lichtgewicht straalpijstool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn compacte ontwerp is het straalpijstool zeer licht en handig. | □ |
| Lagedrukstraalsproeiers | | | | |
| Vlakstraalsproeier, lang | 4 | 4.574-038.0 | Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Fantastische reinigingsresultaten en groot oppervlaktebereik. | ■ |
| Vlakstraalsproeier, kort | 5 | 4.574-040.0 | Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer kleine ruimten. | □ |
| Rondstraalsproeier, kort | 6 | 4.574-039.0 | | □ |
| Rondstraalsproeier, lang | 7 | 4.574-037.0 | Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer agressief voor hardnekkige vervuiling. | □ |
| Vlakstraalsproeier geknikt, 90° | 8 | 4.574-042.0 | Straalbuis in hoek van 90° die op alle leverbare sproeiers past. Hiervoor is ook koppeling 4.130-425.0 benodigd. | □ |
| Rondstraalsproeier geknikt, 90° | 9 | 4.574-041.0 | Hendel om op de sproeierverlenging te monteren. Voor eenvoudig werken met beide handen. | □ |
| Kleine haakse sproeier, 60°, XS | 10 | 4.574-044.0 | Gehoekte minisproeier voor kleine ruimten. Bijsturen van de straal met 60°. Overhang: 57 mm, Lengte: 260 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen: 1 × dopmoer 1 × verlengstuk, 100 mm (5.321-971.0) 1 × hoekstuk, 60° (5.321-972.0) 1 × sproeier (5.321-977.0) Er kunnen zoveel verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar. | □ |
| Kleine haakse sproeier, 90°, XS | 11 | 4.574-043.0 | Gehoekte minisproeier voor kleine ruimten. Bijsturen van de straal met 90°. Overhang: 63 mm, Lengte: 240 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen: 1 × dopmoer 1 × verlengstuk, 100 mm (5.321-971.0) 1 × hoekstuk, 90° (5.321-973.0) 1 × sproeier (5.321-977.0) Er kunnen zoveel verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar. | □ |
| Matrijssproeier | 12 | 4.574-045.0 | Diameter: 22 mm. Er kunnen willekeurig veel verlengstukken worden gemonteerd. | □ |
| Verlengbuis, 100 mm | 13 | 5.321-971.0 | 100 mm verlengstuk voor minihoeksproeiers (60°, 90°, 135°) | □ |
| Haaks stuk, 90° | 14 | 5.321-973.0 | 90° hoekstuk voor alle minihoeksproeiers. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 ADV 1.574-002.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| MIDDENKLASSE | | | | |
| Lagedrukstraalsproeiers | | | | |
| Haaks stuk, 60° | 15 | 5.321-972.0 | 60° hoekstuk voor alle minihoeksproeiers. | <input type="checkbox"/> |
| Reserveonderdeel sproeiermondstuk | 16 | 5.321-977.0 | Sproeier voor alle minihoeksproeiers. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter voor haakse sproeier | 17 | 5.321-992.0 | Kan op alle kleine haakse sproeiers worden aangebracht. Maakt het mogelijk kleine haakse sproeiers tot rechte sproeiers om te bouwen. | <input type="checkbox"/> |
| Sproeier accessoires | | | | |
| Sproeierverlenging, XS, 300 mm | 18 | 4.574-046.0 | 300 mm sproeierverlenging | <input type="checkbox"/> |
| Handgreep IB 7/40 | 19 | 4.321-248.0 | Handgreep om aan de spuitmondverlenging te bevestigen (4.760-658.0, 300 mm). Zo werk je comfortabel met twee handen. | <input type="checkbox"/> |
| Sproeierverlichting voor IB 7/40 | 20 | 2.815-011.0 | Nodig voor het aansluiten van alle leverbare hoekbuizen. Ook te gebruiken als vlakstraalsproeielement (14 mm). | <input type="checkbox"/> |
| DROOGIJSREINING | | | | |
| Sproeiertoebehoren | | | | |
| Gabelschlüssel, SW27 | 21 | 7.815-009.0 | Steeksleutel voor het monteren van sproeiers (2 st vereist) | ■ |
| Vet voor sproeierschroefdraad, siliconenvrij | 22 | 6.288-088.0 | Het schroefdraad van de straalessproeiers regelmatig met dit siliconenvrije vet behandelen. | ■ |
| Scrambler | 23 | 4.574-026.0 | De innovatieve door Kärcher gepatenteerde scrambler wordt gemonteerd tussen het spuitpistool en de straalessproeier en breekt de 3 mm grote droogijsspellets op in fijne deeltjes. Zo kunnen zeer kwetsbare oppervlakken worden gereinigd. Er zijn drie standen voor het verpulveren van de pellets. | <input type="checkbox"/> |
| Dubbele scrambler | 24 | 4.574-052.0 | Aanvullende Scrambler die samen met de standaard Scrambler nog fijnere straaldeeltjes produceert. De dubbele Scrambler kan ruimtebesparend op de normale Scrambler worden gemonteerd. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwkits en overig toebehoren | | | | |
| Aardingskabelhaspel | 25 | 2.641-741.0 | Automatische elektrostatische ontlader met ongeveer 6 m draad en krachtige klem. Deze aarddraad voorkomt effectief het opbouwen van elektrostatische lading van het te reinigen object tijdens het ijsreinen en het ontstaan van vonken tussen object en spuitmond. Het te reinigen object wordt geaard via de aardleiding van de Ice Blaster. | ■ |
| Schep | 26 | 4.321-198.0 | Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor beperkte ruimten, laag luchtverbruik. | <input type="checkbox"/> |
| Beschermfolie voor IB-straalesslang, 100 m | 27 | 6.667-214.0 | Sproeierlamp die op straalesspuitpistool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten. | <input type="checkbox"/> |
| Straalesslang, persluchtsslang | | | | |
| Slanghaspel | 28 | 4.574-057.0 | Slanghaspel voorzien van alle aansluitingen. De praktische hulp bij het droogijssstralen met de Ice Blaster is geschikt voor 80 m lange persluchtsslachten met een diameter van 1". | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 ADV 1.574-002.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | | |
|------------------------------------|-----------|--------------|---|--------------------------|
| DROOGIJSREINING | | | | |
| Straalslang, persluchtslang | | | | |
| Druckluftschlauch, 1", 5 m | 29 | 6.574-279.0 | Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 5 m) voor de Ice Blaster. Ideaal om de slanghaspel met de compressor te verbinden. | <input type="checkbox"/> |
| Druckluftschlauch, 1", 20 m | 30 | 6.574-280.0 | Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 20 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld. | <input type="checkbox"/> |
| Druckluftschlauch, 1", 60 m | 31 | 6.574-281.0 | Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 60 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld. | <input type="checkbox"/> |
| Persluchtslang, 10 m | 32 | 6.390-284.0 | 1" | <input type="checkbox"/> |
| Persluchtslang, 20 m | 33 | 6.390-285.0 | 1 Inch | <input type="checkbox"/> |
| Y-adapter, luchtaanvoer | 34 | 2.641-880.0 | Y-stuk voor het aansluiten van de luchtslang aan twee 1/4" snelkoppelingen. | <input type="checkbox"/> |
| Beschermende uitrusting | | | | |
| Veiligheidsbril | 35 | 6.321-208.0 | Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten. | <input type="checkbox"/> |
| Veiligheidshandschoenen | 36 | 6.321-210.0 | Koudebestendige handschoen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121). | <input type="checkbox"/> |
| Oorbeschermers | 37 | 6.321-207.0 | Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating). | <input type="checkbox"/> |
| SUPER CLASS | | | | |
| Nozzle accessories | | | | |
| Düsenverlängerung, XXL, 170 mm | 38 | 4.574-027.0 | 170 mm sproeierverlenging | <input type="checkbox"/> |
| Sproeierverlenging, XXL, 500 mm | 39 | 4.574-060.0 | Verlengstuk van 500 mm voor sproeier. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren