



FloorPro Kristallisatiemiddel RM 749

Kristallisatiemiddel voor het verbeteren en uitharden van marmer- en terrazzovloeren. Na de kristallisatie heeft de vloer een hoogglansuitstraling, is harder en kan zwaarder worden belast. Vrij van NTA.



Eigenschappen


- Effectief kristallisatiemiddel voor alle kalkhoudende stenen vloeren zoals marmer, terrazzo, gietsteen
- Creëert een duurzaam oppervlak door de steen te verdichten
- Creëert nieuwe glans
- Het karakter van de steen blijft behouden
- Vergemakkelijkt toekomstige reiniging van het oppervlak (minder opnieuw vuil)
- Bijzonder productief
- Direct na aanbrengen beloopbaar
- NTA-vrij

Toepassingsvelden:

Autodealers en garages:	Kalkhoudende stenen vloeren
Gebouwreiniging:	Kalkhoudende stenen vloeren
Hotels, gastronomie, catering:	Kalkhoudende stenen vloeren
Gemeente:	Kalkhoudende stenen vloeren
kleinhandel:	Kalkhoudende stenen vloeren

Toepassing

- Schrob-/zuigmachines
- Éénschijfsmachines



Toepassing:

Kristallisatie

- Reinig oppervlak grondig.
- Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.
- Laat drogen.
- Monteer geschikte borstel/schijf op apparaat.
- Spuit het product per sectie van 1 m² op het te behandelen oppervlak.
- Verspreid het product gelijkmatig met een mop.
- Polijst oppervlak direct met apparaat.
- Herhaal proces zo nodig tot de gewenste glans verschijnt.
- Borstel het kristallisatiemiddel met veel water en standaardborstels van het oppervlak.
- Zuig oppervlak met stof-/waterzuiger.

Richtlijnen voor gebruik:

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Schuur zware slijtage en scheurtjes licht bij voor de behandeling.
- Gebruik alleen zuurbestendige spuitapparatuur.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

-
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverdunding:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Kristallisatie		10 ml/m ² onverdund		100 m ²

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701