

B 200 R + D 75

De beproefde schijfconstructie, een werkbreedte van 75 cm en een tank van 200 liter onderscheiden de accu-aangedreven B 200 R + D 75 zit-schrobzuigmachine. Compacte machine voor oppervlakken tot 7.000 m².



Made in Germany



Bestelnr.

1.246-230.2

- Compact en wendbaar
- Met wasmiddeldoseersysteem DOSE.
- EENVOUDIGE bediening, keuzeschakelaar

Technische gegevens

| | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|
| Type aandrijving | | accu |
| Tractie-aandrijving | | tractie motor |
| Werkbreedte borstels | mm | 750 |
| Werkbreedte afzuiging | mm | 950 |
| Vers/vuil watertank | l | 200 / 200 |
| accu | V | 36 |
| batterijduur | u | max. 5 |
| voeding voor acculader | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| borstel snelheid | tpm | 180 |
| borstel contactdruk | g/cm ² | 46 |
| Waterverbruik | l/min | max. 7 |
| Toegestaan totaal gewicht | kg | 994 |
| Afmetingen (L × B × H) | mm | 1860 × 910 × 1410 |

Uitrusting

| | |
|---|----------|
| Discborstel | ■ |
| Krachtige aandrijving | ■ |
| Automatische waterstop | ■ |
| DOSE | ■ |
| Magneetventiel | ■ |
| Zuigbalken, gebogen | ■ |
| Twee-tank-systeem | ■ |
| Type wisser | Linatex® |
| Robuuste voorbumperbescherming | ■ |
| Kärcher kleur- en bedieningsconcept | ■ |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten | ■ |
| Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks | ■ |
| Elektrische en mechanische vloterschakelaar | ■ |
| Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Innovatief KIK-systeem

- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.



Auto-Fill (optioneel)

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.



Geen overlopen.

- Zowel onderhoudsvrije als onderhoudsarme accu's met 36 V / 180 Ah of 240 Ah zijn leverbaar.

TOEBEHOREN VOOR B 200 R + D 75

1.246-230.2



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----------------|---|---|
| BORSTELSCIJF | | | |
| Scheibenbürste, Middel, rood, 385 mm | 1 4.905-018.0 | Medium, voor alle vloeren. Standaard met D 75. | ■ |
| BORSTELKOPPEN | | | |
| Borstelkop D75 S | 2 2.763-005.0 | Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervanging en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijpatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt. | ■ |
| ZUIGSTRIPS | | | |
| Ombouwset wisserstrippen voor borstelkop | 3 2.763-031.0 | De zwevend gelagerde wisserstrippen passen zich aan op de ondergrond. Geschikt voor D 90, D 75 en D 65. | □ |
| ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS | | | |
| Zuigbalk compleet | | | |
| Zuigbalken, 950 mm, parabolisch | 4 4.778-007.0 | Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Gereedschapsloze wissel van de zuigstrippen mogelijk. | ■ |
| OVERIG TOEBEHOREN BR/BD | | | |
| Overige | | | |
| Afdekking vuilwatertank compleet | 5 4.035-512.0 | Set positiecodes voor het flexibel bedienen van reinigungsrobots met meer dan 4 dockingstations in dezelfde omgeving. Voor kortere transportroutes en efficiënter reinigen. | ■ |
| KIK-sleutel, geel | 6 5.035-344.0 | Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen. | ■ |
| KIK-sleutel, grijs | 7 5.035-348.0 | De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel. | ■ |
| Deksel tankspoelsysteem cpl. | 8 4.035-513.0 | Voor machines van de serie B 150 & B 200 met tankreinigingssysteem: deksel van de vuilwatertank met geïntegreerde sproeikoppen die zonder gereedschap kunnen worden verwisseld. | □ |
| Vulslang | 9 6.680-124.0 | 1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen. | □ |
| KIK-sleutel, wit | 10 4.035-076.0 | Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar | □ |
| KIK-sleutelset, geel | 11 4.035-408.0 | Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker geen instellingen aanpassen. Geleverd aantal: 5 stuks. | □ |
| Set KIK-sleutels, wit | 12 4.035-064.0 | 5 witte sleutels met hanger. Elke sleutel kan afzonderlijk worden voorgeprogrammeerd met behulp van de grijze sleutel die bij de machine wordt meegeleverd. De instelling van de machineparameters blijft dan altijd hetzelfde. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of solide vloeren of bijvoorbeeld werkplaats of showroom. | □ |
| Wielen/Banden | | | |
| Achterwiel, supergrip | 13 6.438-010.0 | Voor meer grip en meer veiligheid, ook in bochten. Oliebestendig achterwiel voor zitschrob-/zuigmachine B 150 R. (U heeft 2 stuks nodig.) | ■ |
| Vorderreifen, Supergrip | 14 6.435-810.0 | De combinatie van bijzondere bandsamenstelling en V-profiel van deze oliebestendige voorwielband vergroot de tractie en zorgt voor zeer goede hechteigenschappen op gladde vloeren. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 200 R + D 75





1.246-230.2



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| OVERIG TOEBEHOREN BR/BD | | | | |
| Homebase toebehoren | | | | |
| Adapter Homebase | 15 | 5.035-488.0 | Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine. | <input type="checkbox"/> |
| Homebase-kit mophouder | 16 | 4.035-514.0 | Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop. | <input type="checkbox"/> |
| Set universele haken | 17 | 4.070-075.0 | Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine. | <input type="checkbox"/> |
| Double hook | 18 | 6.980-077.0 | Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Holder handhold grey | 19 | 6.980-078.0 | Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Holder bottle | 20 | 6.980-080.0 | Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Homebasekit "Box" | 21 | 4.035-406.0 | De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc. | <input type="checkbox"/> |
| Handmatig spoelsysteem | 22 | 4.035-515.0 | Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeikop en slanghouder. | <input type="checkbox"/> |
| Doseringshulpmiddelen | | | | |
| Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3 | 23 | 2.641-811.0 | Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |
| AANBOUWSETS | | | | |
| Aanbouwset sproei-extractie | | | | |
| Sproeizuigbevestigingsset | 24 | 2.642-058.0 | De aanbouwset "sproeizuiging" maakt het gemakkelijker om gebieden te reinigen die niet toegankelijk zijn voor de machine, zoals randen en bodems. | <input type="checkbox"/> |
| Fleet mounting kit | | | | |
| Add-on kit | 25 | 2.644-391.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Module Fleet management EU | 26 | 2.644-099.0 | Met het webbased Kärcher Fleet management-system kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië. | <input type="checkbox"/> |
| Lighting/RKL mounting kit | | | | |
| Werkverlichting (vanaf bouwjaar 8/2018) | 27 | 2.034-001.0 | Voor het achteraf monteren op zitschrob-/zuigmachines B 150 R en B 200 R: Werkverlichting voor maximale veiligheid door licht aan de voorzijde plus een extra lichtbron op de borstelkop. | <input type="checkbox"/> |
| Zwaailicht | 28 | 4.035-516.0 | Voor meer veiligheid in de werkomgeving. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 200 R + D 75 1.246-230.2



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| AANBOUWSETS | | | | |
| Overige aanbouwsets | | | | |
| Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken | 29 | 2.644-225.0 | De retrofit pomsproeiflacon brengt het reinigings- en verzorgingsmiddel moeiteloos aan. Het mondstuk is direct op de schijfborstelkop bevestigd om het reinigingsmiddel te leveren. | <input type="checkbox"/> |
| Luifel | 30 | 2.644-089.0 | De bestuurderskap met een hoogte van 2,06 m komt overeen met de VDE-norm IEC 60335-2-72. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang toebehoren | 31 | 4.444-015.0 | Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten). | <input type="checkbox"/> |
| BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN | | | | |
| Batterijen | | | | |
| Accuset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsarm | 32 | 2.815-107.0 | Onderhoudsarme natte accu in bak Spanning 36 V, capaciteit 240 Ah (C5). | <input type="checkbox"/> |
| Accuset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsarm | 33 | 2.815-106.0 | Onderhoudsarme natte accu in bak Spanning 36 V, capaciteit 180 Ah (C5). | <input type="checkbox"/> |
| Accuset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij | 34 | 2.815-105.0 | Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's. | <input type="checkbox"/> |
| Accuset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij | 35 | 2.815-104.0 | Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's. | <input type="checkbox"/> |
| Accuset, 36 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij | 36 | 2.815-114.0 | Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's. | <input type="checkbox"/> |
| Toebehoren voor batterijen | | | | |
| Accu-installatiekit | 37 | 2.638-032.0 | Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders. Illustratie vergelijkbaar. | <input type="checkbox"/> |
| | 38 | 2.638-136.0 | Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 5 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar. | <input type="checkbox"/> |
| | 39 | 2.638-143.0 | Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 5 aansluitkabels en 2 afstandhouders. Illustratie vergelijkbaar. | <input type="checkbox"/> |
| batterij kit | 40 | 2.638-161.0 | Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 5 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar. | <input type="checkbox"/> |
| Reservoir met wandhouder | 41 | 2.641-243.0 | Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's | <input type="checkbox"/> |
| Reservoir | 42 | 2.641-244.0 | | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 200 R + D 75 1.246-230.2



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|-------------------------------------|----|-------------|--|--------------------------|
| TAPIJTREINIGERS | | | | |
| Overig | | | | |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett | 43 | 4.070-006.0 | Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail. | <input type="checkbox"/> |
| SPIJTEENHEID | | | | |
| Pompspuitfles | 44 | 6.394-409.0 | De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren