

## HD 13/35 GE CAGE

Dit product gebruikt een druk tot 350 bar om zelfs het meest hardnekkige vuil te verwijderen. Het robuuste Cage-design beschermt het volledige apparaat en maakt het veilig verladen met een kraan mogelijk. Met steekwagenprincipe voor eenvoudig transport.



Made in Germany



4-6 h



ANTI-LEKBANDEN



E-Start

### Bestelnr.

1.367-505.0

- Robuust industriepistool
- Watertekortbeveiliging (optioneel)
- Toerentalregeling

### Technische gegevens

EAN Code		4039784731004
werk druk	bar / MPa	100 - max. 350 / 10 - 35
Wateropbrengst	l/u	500 - 1300
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 60
Brandstof		Benzine
Motorenfabrikant		Honda
Motortype		GX 690
1" adapter voor aansluiten van tuinslangen aan de drukzijde	kW	16
Pomp type		Droog en olievrij
Gewicht zonder accessoires	kg	122
Gewicht (met toebehoren)	kg	150
Afmetingen (L × B × H)	mm	930 × 800 × 920

Dit apparaat vereist instructie.

### Uitrusting

Elektrostart		■
Hogedrukslang	m	10 / Heavy duty
Spuitpistool		Industriepistool
Roestvrij stalen spuitlans	mm	700
Vlakstraalsproeier		■
Veiligheidsventiel		■
Bedrijfsurenteller		■

■ Bij de levering inbegrepen



**Mobiliteit**




**Onafhankelijkheid**

## **Toerentalregeling**

- Het toerental wordt in standby-positie automatisch geregeld. Dit ontziet de motor en spaart tegelijkertijd energie.

## TOEBEHOREN VOOR HD 13/35 GE CAGE 1.367-505.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>				
<b>Hogedrukslangen</b>				
Hoge drukslang, 10 m, 620 bar, M22x1.5	1	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	■
Hoge drukslang, 3 m, 640 bar, M22x1.5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Hoge drukslang, 10 m, 640 bar, M22x1.5	3	6.391-848.0	640 bar, M 22 × 1,5	□
Hoge drukslang, 20 m, 640 bar, M22x1.5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Hoge drukslang, 20 m, 620 bar, M22x1.5	5	6.391-847.0		□
Hoge drukslang, 30 m, 620 bar, M22x1.5	6	6.391-019.0	Duurzame, slijtvaste en flexibele slang met aansluitmaat M22 × 1,5 en meerlaagse stalen buitenmantel. Geschikt voor werkdrukken tot 620 bar.	□
<b>Pistolen</b>				
Kärcher industrieel pistool	7	4.775-824.0	Het bypasspistool is geschikt voor een werkdruk tot 3000 bar. Met het pistool gesloten, wordt het water in een bypass geleid. Aansluiting voor hogedrukslang 9/16"UNF.	■
<b>Spuitlansen</b>				
Straalpijp	8	4.760-679.0	Met sproeikophouder.	■
	9	4.760-653.0		□
	10	4.760-675.3		□
	11	4.760-677.0	Verlengbuis 800 mm, 65 MPa.	□
Verlengpijp	12	4.760-699.0	Handvat voor het mondstuk.	□
<b>Aanbouwsets</b>				
Aanbouwset bescherming tegen watertekort	13	2.641-923.0	voor benzinemotoren	□
Aanbouwset zwenkwielen	14	2.851-028.0	Aanbouwset zwenkwielen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 13/35 GE CAGE

### 1.367-505.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>				
<b>Koppelingen en connectoren</b>				
Koppeling	15	4.403-004.0	Om hogedrukslangen te koppelen en te verlengen. Aansluiting 2 × M22 × 1,5. Materiaal: RVS.	<input type="checkbox"/>
Smeervet voor RVS schroefverbindingen	16	6.280-180.0	Voorkomt vastzitten van schroefdraadverbindingen.	<input type="checkbox"/>
<b>Rioolreiniging</b>				
Voetventiel rioolreiniging	17	6.470-223.0	Voetventiel voor comfortabel en veilig werken met rioolreinigingstoebehoren.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier, standaard	18	4.765-012.0	Rioolreinigingssproeier standaard voor rioolreinigingsslangen met schroefdraadaansluiting G1/4". De sproeierconfiguratie: 3 keer achterwaarts gericht.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier, Quattro	19	4.765-016.0	Voor rioolreinigingsslangen met schroefdraadaansluiting G1/4": de rioolreinigingssproeier Quattro. Sproeierconfiguratie: 3 keer achterwaarts en 1 keer voorwaarts gericht.	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsdüse, Rotor	20	5.763-092.0	Voor rioolreinigingsslangen met schroefdraadaansluiting G1/4": rioolreinigingssproeier Rotor. De sproeierconfiguratie: 3 keer achterwaarts gericht.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang	21	6.392-401.0	Flexibele hogedrukslang (DN 8) voor grondige rioolreiniging. 10 m lang. Schroefaansluiting voor sproeier G1/4".	<input type="checkbox"/>
	22	6.392-402.0	Flexibele hogedrukslang (DN 8) voor grondige rioolreiniging. Met Schroefaansluiting voor sproeier G1/4" en 20 m lang.	<input type="checkbox"/>
	23	6.392-403.0	Voor grondige rioolreiniging: flexibele, 30 m lange hogedrukslang met Schroefaansluiting voor sproeier G1/4".	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereinigers</b>				
Flächenreiniger FRI 50 Me	24	2.643-577.0	Oppervlaktereiniger voor efficiënte oppervlaktereiniging tot 500 bar en reiniging met heet water tot 100°C. Met 4 comfortabele zwenkwielen. Apparaatspecifieke sproeiersets moeten apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Düsenpaket 025 FRI 50 Me	25	6.415-045.0	Sproeierset voor oppervlaktereiniger FRI 50 Me. Sproeiergrootte: 025.	<input type="checkbox"/>
<b>Schuurstraler</b>				
Noodzakelijke adapter voor straalmachine en TD 3000	26	5.401-325.0	Vereiste adapter voor schuurstraler (M 20 × 1 binnendraad op 9/16" UNF buitendraad.)	<input type="checkbox"/>
Schuurstraler	27	9.872-435.0	Schuurstraalkop voor nat zandstralen. Sproeiermaat: 3 × 0,7 mm. Bevat alleen de straalkop. Zonder slang en lans.	<input type="checkbox"/>
Ersatzdüse für Abrasivstrahler	28	6.025-346.0	Reservesproeier voor schuurstraler van boorcarbide. Kleur blauw.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 13/35 GE CAGE

### 1.367-505.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>				
<b>Schuurstraler</b>				
Düse F98 für Abrasivstrahler	29	9.886-551.0	Voor nat zandstralen: set van 3 sproeiers voor schuurstraalkop. Sproeiergrootte 0,7 mm.	<input type="checkbox"/>
	30	6.025-255.0	Sproeier (sproeiergrootte 0,7 mm) voor schuurstraalkop voor nat zandstralen.	<input type="checkbox"/>
Zuiglans	31	6.025-258.0	voor aanzuigen van straalmiddel	<input type="checkbox"/>
Slang voor schuurmedia	32	6.025-308.0	Slang voor schuurmedia.	<input type="checkbox"/>
Gereedschap voor sproeierset	33	6.025-257.0	Voor sproeiers F98	<input type="checkbox"/>
Schuurmiddel	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
Schurend	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEIERS</b>				
<b>Powersproeiers</b>				
Vlakstraalsproeier, 15046	36	5.765-165.0	15°, 350 bar, 1.300 l/u (benzine, 60 Hz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Puntstraalsproeier, 0046	37	5.765-161.0	350 bar, 1.300 l/h (benzine, 60 Hz)	<input type="checkbox"/>
<b>Schroefsproeier</b>				
Dummy nozzle F21	38	6.025-237.0	Opschroefbare blinde sproeier F21 voor werkdruk tot 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
Rondstraatsproeier F21, Saphir, 0,9 mm	39	9.886-216.0	Opschroefbare Saphir-rondstraalsproeier F21 met 0,90 mm diameter. Geschikt voor werkdruk tot 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>BESCHERMKLEDIJ</b>				
HD Overall size M	40	6.547-055.0	Hogedruk bescherm pak voor veilig werken met hogedrukwaterstralen tot 1000 bar. Bijzonder lichtgewicht ontwerp dat comfortabel aanvoelt en uitstekende bewegingsvrijheid biedt.	<input type="checkbox"/>
HD Overall size L	41	6.547-056.0		<input type="checkbox"/>
HD Overall size XL	42	6.547-057.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 13/35 GE CAGE 1.367-505.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VUILFREZEN</b>				
<b>Roterende spuitmondten met enkele straal</b>				
Werktuig voor het verwisselen van de rotor zitting	43	6.025-233.0	voor F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Rotary Jet, 049, 1.35 mm	44	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/u, M 20 × 1, messing.	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F7, 050, 1.35 mm	45	6.415-085.0	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/u, M20 × 1, RVS	<input type="checkbox"/>
Reparatiekit Power Rotary Jet F9 050, 050, 1.35 mm	46	6.812-003.0	Geschikt tot 350 bar en een waterhoeveelheid van 1300 liter per uur. Reparatiekit, bestaande uit rotor, zitting en O-ring voor de Power Rotary Jet.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset Power Rotary Jet F7	47	6.025-436.0	Reparatieset voor Power Rotary Jet in de uitvoering voor 350 bar werkdruk en 1300 l/u wateropbrengst met bestelnr. 6.415-914.0. Met rotor, zitting en O-ring (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
<b>Roterende sproeiers met meerdere stralen</b>				
Sproeierbehuizing	48	9.917-677.0	Roterende doorvoer met traploze toerentalregeling. Inclusief beschermhuis.	<input type="checkbox"/>
Sproeier houder kop TD09	49	9.899-828.0	Sproeierhouder voor sproeier F21. Geschikt voor werkdruk tot 3000 bar. Met 35° straalhoek, inclusief beschermpaneel en stromingsgelijkrichter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren