

NT 30/1 TACT L

Robuuste, duurzame onderdelen en grote zuigkracht: Stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact L met innovatief filterreinigingssysteem Tact en 30-liter reservoir met bumper en metalen zwenkwielen.



Bestelnr.

1.148-201.0

- PES-vlakfilter
- Metalen zwenkwielen
- Antistatisch systeem

Technische gegevens

EAN Code		4039784973299
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Containerinhoud	l	30
Materiaal reservoir		Kunststof
Nominaal vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter:		DN 35
Lengte rubberen stroomkabel	m	7,5
geluidsniveau	dB(A)	69
Gewicht zonder accessoires	kg	13,5
Gewicht inclusief verpakking	kg	17,9
Afmetingen (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5 / met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) × m m / mm	2 × 550 / 35 / Roestvrij staal (RVS)
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360
Spleetmondstuk		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■
Antistatisch systeem		■
Vlakfilter		PES
Filterreiniging		Automatische filterreiniging Tact
Stootrand rondom		■
Beschermingsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Robuust reservoir met bumper en metalen zwenkwielen

- Zeer wendbaar en stabiel met metalen zwenkwielen en kan moeiteloos overal in de werkplaats worden ingezet.
- Het robuuste reservoir beschermt het apparaat tegen stoten en botsingen.



Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Het netsnoer is tijdens transport altijd veilig opgeborgen.



Uitneembaar filterhuis

- Met het uitneembare filterhuis kan het filter stofvrij worden verwijderd en weer geplaatst.
- Het is onmogelijk het vlakfilter onjuist te plaatsen.

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PES				
Vlakfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Vlakfilter Wet & Dry van PES-vezelmateriaal met blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	■
Vlakfilter papier				
Flachfaltenfilter Papier	2	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	□
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter Ultimate	3	6.907-455.0	Vlakfilter Ultimate van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en een zwart label. Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden tijdens het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof, grof vuil van de stofklassen M en L.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, NT, DN 35, kunststof, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	4	2.889-170.0	Ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
Elleboog met valse luchtschuif, T, DN 35, kunststof, antistatisch, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	5	2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met valse luchtschuif in DN 35 voor droogzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
Elleboog, NT, DN 35, kunststof, elektrisch geleidend, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	6	2.889-168.0	Elektrisch geleidende, ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor nat/droog vloeren, Adv, kunststof, DN 35	7	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	■
Zuigmond nat/droog, standaard DN35	8	2.889-173.0	300 mm brede, antracietkleurige zuigmond voor nat/droog, NW 35. Met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	□
Mondstuk voor natte/droge vloeren, DN 35, 300 mm	9	6.906-512.0	Kunststof nat/droog vloerzuigmond in DN 35 voor nat/droog stofzuigers. Voorzien van zijrollen, borstelstrips en rubberen lippen. Werkbreedte: 300 mm.	□
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN35	10	6.906-384.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Nat/droog vloerzuigmond, kunststof Adv, DN 35, 400 mm	11	2.889-118.0	Universele zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. Rubber strip en borstel kunnen gemakkelijk en snel worden gewisseld.	□
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 225 mm	12	2.889-159.0	plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers en nat-/droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	■
Universele borstels				
Universele borstel	13	6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen	□
Autozuigmond				
Auto mondstuk ergonomisch, DN 35, 100 mm	14	2.889-356.0	Ergonomische en handige auto-zuigmond DN 35 van kunststof met een werkbreedte van 100 mm voor het reinigen van het interieur van voertuigen. Geschikt voor alle nat-/droogzuigers met bochten in DN 35.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Autozuigmond			
Auto mondstuk, DN 35, 90 mm	15	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind			
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	16	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig
Combi-zuigmonden, droog			
Combinatiesproeier, DN 35, 270 mm	17	6.906-511.0	Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers
Zuigborstels			
Zuigborstel DN 35	18	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 × 45 mm.
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuizen, roestvrij staal			
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, RVS, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	19	2.889-192.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 35 en lengte 550 mm). Voor Kärcher nat-/droogzuigers.
Zuigbuizen, metaal			
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, staal verchromd, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65 /2, NT75/2	20	2.889-191.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van verchromd staal voor nat-/droogzuigers van Kärcher, nominale breedte DN 35 en lengte van elke zuigbuis 550 mm.
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	21	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	22	2.889-135.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	23	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	24	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	25	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	26	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, clip 2.0, bajonet 2.0	27	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	28	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	29	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2.0, aansluitmof	30	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat-/droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset voor zuigslangen DN 35, clip 2.0	31	2.889-149.0	Reparatieset DN 35 voor het nieuwe Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, aansluitmof	32	2.889-343.0	De elektrisch geleidende verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vlies filterzakken, 5 x , NT 30/1	33	2.889-154.0	Vliesfilterzak met 30 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in de kop van het apparaat.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Vlakfilter Safety/HEPA	34	6.907-671.0	Vlakfilter Safety/HEPA van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en voorzien van een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H, voor het opzuigen van stof dat schadelijk is voor de gezondheid, grof vuil en vloeistoffen.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter HEPA-14	35	6.904-242.0	Vlakfilter HEPA-14 (H14) voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	<input type="checkbox"/>
Grofvuilfilter voor natzuigen				
Grof vuil filter nat / droog stofzuiger	36	6.904-287.0	Het grofvuilfilter met geperforeerde metaalplaat en schuimrubberen afdichting is geschikt voor de natzuigerwerking van de modellen NT 611 Eco K & KF.	<input type="checkbox"/>
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor stofvrije verwijdering, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-158.0	PE-plastic zak voor stofvrije afvoer.	<input type="checkbox"/>
Stoffilters				
Kaarsenfilter Hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Kaarsenfilter Wood van textielmateriaal met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof van de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>
Membraanfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-281.0	Extra membraanfilter van polyester-naaldvlies voor apparaten uit de Tact- en Ap-serie. Direct over het reservoir heen trekken voor zuigen zonder filterzak. Wasbaar en herbruikbaar.	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	40	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken.	<input type="checkbox"/>
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend				
Gereedschapshuls voor elektrisch gereedschap, DN 35, clip 2.0	41	2.889-151.0	Gereedschapshuls met rubberen opzetstuk en valse lucht draairing geschikt voor het regelen van de zuigkracht bij het werken met elektrisch gereedschap. Compatibel met zuigslangen met clip 2.0 aansluiting in DN 35.	<input type="checkbox"/>
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Universele knutsel- en handelset DN 35	42	2.637-595.0	Nat/droog accessoireset (DN 35) voor stofzuigers van Kärcher voor gebruik in de handel en commercie. De knutselset bestaat uit een universele borstel, voegmiddel, stoffering, combivloer en natvloermondstuk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Accessoireset voor autoreiniging DN 35: autozuigmond, bekledingsmondstuk, spleetmondstuk, zuigborstel, adapter DN 35 en 40, adapter van DN 40 naar DN 35	43	2.862-166.0	Accessoireset in nominale breedte DN 35 voor de interieurreiniging van voertuigen voor nat- en droogzuigers van Kärcher. De set bevat verschillende nozzles en adapterstukken in de maten DN 35 en DN 40.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond DN 35	44	2.679-000.0	Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Cycloon voorafscheider CS 40 Me	45	2.863-026.0	De zeer efficiënte cycloonvoorafscheider CS 40 Me voor alle Kärcher NT stof-/waterzuigers is een speciaal ontwikkelde accessoire voor situaties met fijn stof in de bouw of industrie.	<input type="checkbox"/>
ABS cycloon voorafscheider CS 40 Me	46	2.863-027.0	De CS 40 Me cycloonvoorafscheider-aanbouwset voor nat- en droogzuigers is een speciaal ontwikkeld, zeer efficiënt accessoire voor fijnstoftoepassingen op bouwplaatsen of in de industrie.	<input type="checkbox"/>
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	47	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	48	5.031-436.0	Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoirensysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren