

IVR-L 200/24-2*W2K

IVR-L 200 / 24-2 Tc Dp AC-aangedreven vloeistof- en spanenvacuüm voor het opzuigen van grote hoeveelheden olie en spanen. Onderhoudsvriendelijk, robuust ontwerp.



Made in Germany



Bestelnr.

9.989-404.0

- Vatpompfunctie
- Optische niveau-indicatie


Technische gegevens

EAN Code		4054278695143
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Containerinhoud	l	200
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	148 / 532
Nominaal vermogen	kW	2,4
Vermogen		Elektrisch
Vacuüm	mbar / kPa	230 / 23
Nominale diameter aansluiting		DN 50
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
Gewicht zonder accessoires	kg	134
Gewicht (met toebehoren)	kg	134
Gewicht inclusief verpakking	kg	150

Uitrusting

Vatpompfunctie	■
Legen van container	Kantelbaar onderstel

■ Bij de levering inbegrepen



Vatpompfunctie

- Door een autonome vatpomp kan het opgezogen materiaal ook bij een hoog ledigingsniveau gemakkelijk worden afgevoerd.
- Transparante buis om de hoeveelheid geabsorbeerde vloeistof te regelen.



Ergonomisch kantelbaar onderstel

- Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen.
- Het framework zorgt ervoor dat via een afrolmechanisme de lediging ergonomisch kantelend plaatsvindt.
- Snel en eenvoudig legen van de grote containers van 200 l door ze te kantelen.

Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit

- Het apparaat en chassis zijn zeer robuust en hebben een hoge wanddikte.
- Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare pijpbocht.
- Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 200/24-2*W2K 9.989-404.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ANDERE ACCESSOIRES				
Vlamplaat voor opvangbak Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Afsluitplaat van kunststof voor container met een diameter van 517 mm.	■
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN40	2	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	3	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN40	4	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	5	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN40	6	9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN50	7	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	8	9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis carbon 1500 mm DN50	9	9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN40	10	9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	11	9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	12	9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	13	9.989-035.0	Elektrisch geleidende zuigbuis (1500 mm) van RVS met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	14	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren



TOEBEHOREN VOOR IVR-L 200/24-2*W2K 9.989-404.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	15	9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50. <input type="checkbox"/>
FILTERS			
Oppervlaktefilter			
Oppervlaktefilter PE L 0,45 m²	16	9.988-256.0	<input type="checkbox"/>
LEDIGING ONDERSTEUNING			
Zeefmanden			
Zeefmand RVS Ø 495 mm 40 l	17	9.980-849.0	Zeefkorf RVS met 40 l inhoud en 1,5 mm zeefgatdiameter. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spanen. <input type="checkbox"/>
Andere ledigingshulpmiddelen			
Overvulbeveiliging Ø 540 mm	18	9.982-117.0	Vlotterinzet RVS. Voorkomt overvullen van de container. <input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Adapter voor accessoires			
Accessoire adapter DN50 naar DN51	19	9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN51 naar DN50	20	9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN50 naar DN61	21	9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	22	9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen			
Verloopstuk DN50 naar DN40	23	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Uitbreider			
Verloopstuk DN50 naar DN70	24	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Verdeler			
Y-verdeler DN50 tot DN40	25	9.981-149.0	Verdeeltstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40. <input type="checkbox"/>
SLANGEN			
ME			
Slangmontageset DN40	26	9.989-627.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN40. <input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50	27	9.989-628.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN50. <input type="checkbox"/>
PU			
Slang PU DN40 3 meter	28	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR-L 200/24-2*W2K 9.989-404.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PU				
Slang PU DN40 5 meter	29	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	30	9.989-637.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	31	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	32	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	33	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Slang ME-PU DN40 3 meter	34	9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 5 m	35	9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	36	9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 3 meter	37	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	38	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	39	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard zuigmond PVC DN40	40	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	41	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	42	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR-L 200/24-2*W2K 9.989-404.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Nozzle elastic silicon DN52	43	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	44	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	45	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	46	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	47	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	48	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	49	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	50	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	51	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	52	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN40	53	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	54	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	55	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	56	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 200/24-2*W2K 9.989-404.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond Alu 500 mm DN50	57	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	58	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	59	9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	60	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	61	9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	62	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	63	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	64	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	65	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	66	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	67	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	68	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	69	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond				
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	70	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 200/24-2*W2K 9.989-404.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Flexibele plintenzuigmond			
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	71	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	72	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	73	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	74	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50. <input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond			
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	75	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	76	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	77	9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40. <input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	78	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50. <input type="checkbox"/>
Vloeistofzuigmond			
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	79	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
Boorgatzuigmond			
Blindegatenzuigmond DN40	80	9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. <input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	81	9.989-669.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	82	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	83	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard zuigmond 40 mm DN40	84	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40 <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 200/24-2*W2K 9.989-404.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard zuigmond 40 mm DN50	85	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
Penceelborstel				
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	86	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	87	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 120 mm DN40	88	9.989-610.0	Elektrisch geleidende platteborstel. DN40.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN40	89	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN50	90	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider				
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	91	9.989-686.0	125-liter-voorafscheider, DN70.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidervat 200 l	92	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2	<input type="checkbox"/>
Voorafscheider deksel				
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	93	9.981-666.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	94	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	95	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 575 mm DN70	96	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESSETS				
Vloeistoffen				
Standaard kit vloeistoffen DN40	97	9.989-660.0	Toebehorenset DN40 voor vloeistoffenzuiger: PU-slang 3 meter (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0) en kierenzuigmond (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Standaard kit vloeistoffen DN50	98	9.989-661.0	Toebehorenset DN50 voor vloeistoffenzuiger: PU-slang 3 meter (9.989-619.0), handgreep (9.977-678.0), zuigbuis (9.977-531.0), vloerzuigmond (9.989-664.0) en kierenzuigmond (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 200/24-2*W2K 9.989-404.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRESETS				
Vloeistoffen/ spaanders				
Standaard kit vloeistoffen/spanen DN40	99	9.989-657.0	Toebehorenset DN 40 voor vloeistoffen- en spanenzuigers: ME-PU-slang 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0), standaardzuigmond (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standaard kit vloeistoffen/spanen DN50	100	9.989-658.0	Voor vloeistoffen- en spanenzuigers: uitgebreide toebehorensets, DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren