

IVS 100/75 LP

7,5 kW superklasse industriële stofzuiger IVS 100/75 Lp uitgerust met het alternatieve afvoersysteem Longopac®. Ideaal voor het zuigen van grote hoeveelheden zelfs zwaar bouwpuin.



Bestelnr. 1.573-821.0

- Longopac®-afvoersysteem
- Extra groot filteroppervlak
- Faseomkeerstekker

Technische gegevens

EAN Code		4054278243146
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	148 / 536
Vacuüm	mbar / kPa	305 / 30,5
Containerinhoud	l	100
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Nominaal vermogen	kW	7,5
Vermogen		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	2,2
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 70 / DN 50
geluidsniveau	dB(A)	73
Gewicht zonder accessoires	kg	173
Gewicht inclusief verpakking	kg	187,8
Afmetingen (L × B × H)	mm	1202 × 686 × 1465

Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Longopac®

■ Bij de levering inbegrepen



Veilig Longopac®-afvoersysteem

- Maakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk.
- Voor het verzamelen en gescheiden afvoeren van de meest uiteenlopende hoeveelheden zuigafval.
- Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.

Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- Met 7,5 kW ingang en softstart voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Geschikt voor gebruik in meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.

Handmatige IVS-filterreiniging

- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.


TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
LEDIGING ONDERSTEUNING			
Zaklediging			
Longopac afvalzak, biologisch afbreekbaar	1	9.990-260.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Afvalzak Longopac PE Ø 357 mm 4 × 23m	2	6.907-506.0	22 meter lange Longopac® eindloze zak voor het Longopac-afvalsysteem.
FILTERS			
Pocket- / Ster filters			
Sterfilter PTFE gecoat M 2,2 m ²	3	6.907-651.0	<input type="checkbox"/>
ANDERE ACCESSOIRES			
Universele accessoirehouder	4	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigbuizen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.
Afstandsbediening IVS	5	2.273-001.0	Afstandsbediening voor het bedienen van IVS-apparaten tot een afstand van 30 m.
HANDELS			
Bocht aluminium 45° DN50	6	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	7	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	8	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	9	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	10	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F40	11	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F50	12	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	13	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	14	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS				
Greep DN 50, gebogen	15	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved 45°, DN 72	16	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN50	17	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	18	9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis carbon 1500 mm DN50	19	9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	20	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	21	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	22	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	23	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	24	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	25	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 2000 mm	26	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	27	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 3000 mm	28	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 3000 mm	29	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	30	9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN70	31	9.981-910.0	Elektrisch geleidende verlengbuis, binnenconus DN70, totale lengte 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	32	9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	33	9.989-035.0	Elektrisch geleidende zuigbuis (1500 mm) van RVS met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	34	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	35	9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Accessoire adapter DN50 naar DN51	36	9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN51 naar DN50	37	9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN50 naar DN61	38	9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	39	9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk RVS DN50 naar DN40	40	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN50	41	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN40	42	9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0



43



40, 44-45



41-42, 46



47-48



49



50-53



54-55, 57-58



56, 59

	Bestelnr.	Beschrijving		
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN50 naar DN40	43	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	44	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	45	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Uitbreider				
Verloopstuk DN50 naar DN70	46	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verdeler				
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN50	47	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	48	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Y-verdeler DN70 tot DN50	49	9.989-611.0	Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	50	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	51	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	52	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	53	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 meter	54	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	55	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	56	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC DN70 3 meter	57 9.989-635.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 5 meter	58 9.989-643.0	PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 15 m zonder slangaansluitingen	59 9.989-636.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
EVA			
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	60 9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	61 9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	62 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	63 9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 mtr	64 9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	65 9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	66 9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 3 meter	67 9.989-613.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 5 meter	68 9.989-624.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 15 m zonder slangaansluitingen	69 9.989-632.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME			
Slangmontageset DN50	70 9.989-628.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0



70-71



72-73



74-77



78-82





84-85, 87-88

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
ME			
Slangmontageset DN70	71 9.989-629.0	Meerdelige slangverbingsset, DN70.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset RVS AISI 304 DN40	72 9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Slang montageset RVS AISI 304 DN50	73 9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU			
Hose PU DN40 3 m	74 9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	75 9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	76 9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	77 9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	78 9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	79 9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	80 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	81 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	82 9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	83 9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	84 9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PU				
Slang PU DN50 5 meter	85	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	86	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 meter	87	9.989-644.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 meter	88	9.989-645.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 15 meter zonder aansluiting	89	9.989-639.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	90	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	91	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	92	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	93	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	94	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	95	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	96	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	97	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	98	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	99	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	100	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	101	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	102	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	103	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	104	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	105	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	106	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	107	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard zuigmond PVC DN50	108	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN70	109	9.989-676.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN70.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	110	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	111	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN70	112	9.989-672.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond gemaakt van siliconen. DN70.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0



113



114-115




116



117



118



119-120



121-122



123-124



125

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	113	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	114	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50 <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN70	115	9.989-663.0	Standaard zuigmond gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN70. <input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond			
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	116	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30. <input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN70	117	9.981-422.0	Flexibel, elektrisch geleidende standaard zuigmond DN70 met rubberen mondstuk. <input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	118	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	119	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	120	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	121	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L groen	122	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	123	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	124	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F 40 transparant	125	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	126	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0



127-128



129-130



131-132



133



136



137



138-139



140-141

	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	127	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	128	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	129	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	130	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	131	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	132	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	133	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	134	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>	
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	135	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	136	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	137	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	138	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	139	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 500 mm DN50	140	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0




140-141



142



144-145



146-147



148



149



150-152



153



154-155

	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	141	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	142	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestedig. 200 mm	143	9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	144	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	145	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	146	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	147	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	148	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	149	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	150	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	151	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 28 mm × 120 mm DN70	152	9.981-444.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN70 met 30 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 22 mm × 220 mm DN50	153	9.988-123.0	Plintenzuigmond van RVS, DN42, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	154	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0




154-155



156



157, 159




158



160-161



162-163



164-165



166-167



168-169

	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	155	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	156	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	157	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	158	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	159	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	160	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	161	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	162	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	163	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	164	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	165	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	166	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	167	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	168	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	169	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	170	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	171	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	172	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	173	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.
Vloeistofzuigmond			
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	174	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm.
Boorgatzuigmond			
Blindegatenzuigmond DN40	175	9.989-671.0	90° gebogen blindgatenzuigmond met een diameter van 60 mm.
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	176	9.989-669.0	90° gebogen blindgatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	177	9.989-667.0	90° gebogen blindgatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	178	9.989-670.0	90° gebogen blindgatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard zuigmond 40 mm DN50	179	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	180	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	181	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	182	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0



182-183



184-185



186-187



188-189



190



191



192-195



196-197

	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	183	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	184	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	185	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	186	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	187	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	188	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	189	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	190	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel			
Platteborstel PP 300 mm DN50	191	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
Cilinderborstels			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	192	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	193	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	194	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	195	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESETS			
Vaste stoffen / stof			
Standaard kit ovenreiniging DN50	196	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren