

IVC 60/24-2 AP

Compacte en wendbare industriezuiger uit de instapklasse. Met halfautomatisch filterreinigingssysteem, grote wielen en en zwenkwielletjes met rem. Ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimtes.



Made in Germany



Bestelnr.

1.576-104.0

- Antistatische uitrusting
- Handmatige filterreiniging
- Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding

Technische gegevens

EAN Code		4039784463738
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	148 / 532
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Containerinhoud	l	60
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Nominaal vermogen	kW	2,4
Vermogen		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	0,95
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 70 / DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	73
Gewicht zonder accessoires	kg	59
Afmetingen (L x B x H)	mm	970 x 690 x 995

Uitrusting

Filters	Vlakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



Uitgerust met 2 ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Elektronische regeling van de aandrijving om hoge inschakelstromen te voorkomen.

Handmatige IVC-filterreiniging (Ap)

- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.

Uitgerust met een compact vlakplooi-filter

- Overzichtelijk, compact ontwerp van het filter.
- Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Kaarsfilter Hout, NT 65/2, NT 75/2	1	2.414-003.0	Houten kaarsenfilter van textiel met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof voor de 2-motorige Tact-stofzuigers NT 65/2 en 75/2.	<input type="checkbox"/>
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Afvalzakken PE	2	6.904-348.0	Afvalzak PE 20 st 60/100 l voor stofvrij afvoeren	<input type="checkbox"/>
Afvalzak Longopac PE Ø 357 mm x 23m	3	6.907-506.0	22 meter lange Longopac® eindloze zak voor het Longopac-afvalsysteem.	<input type="checkbox"/>
Zeefmanden				
Schermkorf Ø 452 mm 35 l	4	2.860-268.0	Spanenkorf met 1,5 mm diameter voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spanen.	<input type="checkbox"/>
Andere ledigingshulpmiddelen				
Aanbouwset Longopac-afvoersysteem	5	2.013-050.0	Te installeren in plaats van de opvangcontainer: Longopac®-afvoersysteem voor het opbergen van de Longopac®-ledigingszak.	<input type="checkbox"/>
Afhaalhulp kraan/heftruck Ø 452 mm	6	2.642-842.0	Lediging met kraan- en heftruck via kantelmechanisme. Diameter 452 mm, maximale draagkracht 260 kg.	<input type="checkbox"/>
ANDERE ACCESSOIRES				
Universele accessoirehouder	7	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigbuizen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN40	8	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	9	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	10	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	11	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	12	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	13	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F40	14	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS			
Handvat koolstof DN-F50	15 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	16 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	17 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep DN40	18 9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	19 9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN40	20 9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN50	21 9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	22 9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis carbon 1500 mm DN50	23 9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	24 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	25 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	26 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	27 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	28 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	29 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 2000 mm	30 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	31 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 3000 mm	32 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 3000 mm	33 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN40	34 9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	35 9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN70	36 9.981-910.0	Elektrisch geleidende verlengbuis, binnenconus DN70, totale lengte 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	37 9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	38 9.989-035.0	Elektrisch geleidende zuigbuis (1500 mm) van RVS met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	39 9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	40 9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Adapter voor accessoires			
Accessoire adapter DN50 naar DN51	41 9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN51 naar DN50	42 9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Adapter voor accessoires			
Accessoire adapter DN50 naar DN61	43	9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	44	9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen			
Verloopstuk RVS DN50 naar DN40	45	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN50	46	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN40	47	9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40. <input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN50 naar DN40	48	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	49	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	50	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Uitbreider			
Verloopstuk DN50 naar DN70	51	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Verdeler			
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN50	52	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	53	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
Y-verdeler DN70 tot DN50	54	9.989-611.0	Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50. <input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC DN40 1 meter	55	9.989-626.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 1 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	56	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



56-59



60-61, 63-64
66-67



62, 65, 68, 114



69-72

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PVC			
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	57	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	58	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	59	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 3 meter	60	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 meter	61	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	62	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 meter	63	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	64	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	65	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 3 meter	66	9.989-635.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 5 meter	67	9.989-643.0	PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 15 m zonder slangaansluitingen	68	9.989-636.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
EVA			
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	69	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	70	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
EVA			
Hose EVA DN50 3 m	71	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	72	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 3 mtr	73	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.
Slang EVA DN40 5 mtr	74	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	75	9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.
Slang EVA DN50 3 mtr	76	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.
Slang EVA DN50 5 mtr	77	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	78	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.
Slang EVA DN70 3 meter	79	9.989-613.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 3 meter.
Slang EVA DN70 5 meter	80	9.989-624.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 5 meter.
Slang EVA DN70 15 m zonder slangaansluitingen	81	9.989-632.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.
ME			
Slangmontageset DN40	82	9.989-627.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN40.
Slangmontageset DN50	83	9.989-628.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN50.
Slangmontageset DN70	84	9.989-629.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN70.

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



85-86



87-90



91-95



97-98, 100-101,
103-104

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
ME			
Slangmontageset RVS AISI 304 DN40	85	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Slang montageset RVS AISI 304 DN50	86	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Hose PU DN40 3 m	87	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	88	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	89	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	90	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	91	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	92	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	93	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	94	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	95	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	96	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 3 meter	97	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	98	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
		Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	
		Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PU				
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	99	9.989-637.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	100	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	101	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	102	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 meter	103	9.989-644.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 meter	104	9.989-645.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 15 meter zonder aansluiting	105	9.989-639.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	106	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	107	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	108	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	109	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	110	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	111	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 3 meter	112	9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
ME-PU				
Slang ME-PU DN40 5 m	113	9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	114	9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 3 meter	115	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	116	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	117	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 3 meter	118	9.989-646.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende ME-PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 110 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 5 meter	119	9.989-648.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende ME-PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 110 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 15 meter zonder aansluiting	120	9.989-642.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 70. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	121	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	122	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	123	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	124	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	125	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	126	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	127	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	128	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	129	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	130	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	131	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	132	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard zuigmond PVC DN40	133	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	134	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	135	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	136	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	137	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	138	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	139	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	140	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



141



142



143-144



145-146



147-148



149-150



151-152



153-154

	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	141	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	142	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	143	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	144	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	145	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	146	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	147	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L groen	148	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	149	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	150	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F 40 transparant	151	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	152	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	153	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	154	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



155-156



157-158



159



161-162



163, 166-167



164, 170



165



168-169

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	155	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	156	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	157	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	158	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	159	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	160	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	161	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	162	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	163	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN40	164	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	165	9.981-426.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	166	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	167	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 500 mm DN50	168	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	169	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	170	9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40 <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	171	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	172	9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	173	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	174	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed. <input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	175	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	176	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook. <input type="checkbox"/>
Voorzetzuigmond			
Voorzetzuigmond IVC 877 mm DN70	177	2.642-864.0	Voorzetzuigmond voor het reinigen van grote oppervlakken. Hoogteverstelling +/- 4 mm, werkbreedte 877 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN40	178	9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN50	179	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm x 175 mm DN50	180	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm x 120 mm DN50	181	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm x 120 mm DN50	182	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0




183-184



185



186-187, 189




188



190-191



192-193



194-195



196-197

	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	183	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>	
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	184	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	185	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	186	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	187	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	188	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	189	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	190	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	191	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	192	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	193	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	194	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	195	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	196	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren