

## IVM 60/30 M Z22

Mobiele middenklasse industriële stofzuiger IVM 60/30 M Z22 gecertificeerd volgens 2014/34 / EU en geschikt voor ATEX Zone 22 met zijkanaalventilator voor universele toepassingen in de industrie.



Bestelnr.

1.573-521.0

- Gecertificeerd conform 94/9 EG
- Handmatige filterreiniging
- Antistatische uitrusting

### Technische gegevens

EAN Code		4054278325705
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	68 / 244,8
Vacuüm	mbar / kPa	286 / 28,6
Containerinhoud	l	60
Nominaal vermogen	kW	3
Vermogen		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	2,2
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 40
geluidsniveau	dB(A)	79
Gewicht zonder accessoires	kg	102
Gewicht inclusief verpakking	kg	105,5
Afmetingen (L x B x H)	mm	1040 x 680 x 1840

Dit apparaat vereist instructie.

### Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley

- Bij de levering inbegrepen



## **Gecertificeerd voor ATEX zone 22**

- Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX zone 22.

## **Stofklasse M**

- Compleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.

## **Onverslijtbare zijkanaalcompressor**

- Met 3 kW opname en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Geschikt voor gebruik in meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTERS</b>			
<b>Pocket- / Ster filters</b>			
Sterfilter PE/PTFE el. M 2,2 m <sup>2</sup>	1 9.439-542.0		■
<b>LEDIGING ONDERSTEUNING</b>			
<b>Zaklediging</b>			
Lege zak PE ø 540 mm 50 l	2 9.977-885.0	Zakkenopvangbak met ronde bodem 50 l.	■
<b>Andere ledigingshulpmiddelen</b>			
Afhaalhulp kraan/heftruck ø 452 mm	3 2.642-842.0	Lediging met kraan- en heftruck via kantelmechanisme. Diameter 452 mm, maximale draagkracht 260 kg.	□
<b>ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS</b>			
<b>Verloopstukken / uitbreidingen</b>			
Verloopstuk DN70 naar DN40	4 9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	□
Verloopstuk DN50 naar DN40	5 9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	□
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	6 9.989-713.0		□
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang PVC DN40 3 meter	7 9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	□
Slang PVC DN40 5 meter	8 9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	□
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	9 9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	□
<b>EVA</b>			
Slang EVA DN40 3 mtr	10 9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	□
Slang EVA DN40 5 mtr	11 9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	□
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	12 9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	□
<b>ME</b>			
Slangmontageset DN40	13 9.989-627.0	Meerdelige slangverbindingset, DN40.	□
<b>PU</b>			
Slang PU DN40 3 meter	14 9.989-617.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SLANGEN</b>				
<b>PU</b>				
Slang PU DN40 5 meter	15	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	16	9.989-637.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Slang ME-PU DN40 3 meter	17	9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 5 m	18	9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	19	9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
<b>HANDELS</b>				
Bocht aluminium 45° DN40	20	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN40	21	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN40	22	9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	23	9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN40	24	9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	25	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmond</b>				
Standaard zuigmond PVC DN40	26	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	27	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	28	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmond</b>				
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	29	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	30	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele standaard zuigmond</b>				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	31	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	32	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmond</b>				
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	33	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN40	34	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	35	9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	36	9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	37	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	38	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	39	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	40	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	41	9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 19 mm × 160 mm DN40	42	9.981-483.0	Plintenzuigmond van PU, DN40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Plintenzuigmond</b>			
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	43 9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	44 9.989-680.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	45 9.989-678.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 17 mm × 120 mm DN40	46 9.989-193.0	Plintenzuigmond van RVS, DN50.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele plintenzuigmond</b>			
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	47 9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	48 9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktenzuigmond</b>			
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	49 9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	50 9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
<b>Boorgatzuigmond</b>			
Blindegatenzuigmond DN40	51 9.989-671.0	90° gebogen blindgatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	52 9.989-669.0	90° gebogen blindgatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	53 9.989-667.0	90° gebogen blindgatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	54 9.989-670.0	90° gebogen blindgatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>			
<b>Standaard borstels</b>			
Standaard zuigmond 40 mm DN40	55 9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40	<input type="checkbox"/>
<b>Penceelborstel</b>			
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	56 9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 M Z22**  
**1.573-521.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELS</b>				
<b>Oppervlakteborstel</b>				
Platteborstel PP 120 mm DN40	57	9.989-610.0	Elektrisch geleidende platteborstel. DN40.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN40	58	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren