

IVM 40/12-1 M Z22

Mobiele industriële stofzuiger uit het middensegment voorzien van sterfilter van stofklasse M en EC-turbine voor het opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in ATEX zone 22.



Made in Germany



Bestelnr.

9.990-265.0

- Geschikt voor gebruik in ATEX zone 22
- Apparaat gecertificeerd volgens stofklasse M

Technische gegevens

EAN Code		4054278001623
huidige soort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	49,4 / 178
Vacuüm	mbar / kPa	239 / 23,9
Containerinhoud	l	40
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Nominaal vermogen	kW	1 × 1,2
Vermogen		Elektrisch
Filteroppervlak	m ²	1,6
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	73
Gewicht zonder accessoires	kg	50
Gewicht inclusief verpakking	kg	50
Afmetingen (L × B × H)	mm	645 × 655 × 1140

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Filters	sterfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



Gecertificeerd voor ATEX zone 22

- Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX zone 22.



Stofklasse M

- Compleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.

Slijtagearme EC-turbine

- Borstelloos ontwerp voor slijtagearme werking.
- Geschikt voor drieploegendienst dankzij een levensduur van minimaal 5.000 uur.

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Ster filters				
Sterfilter PE/PTFE geleidend M 1,6m ²	1	9.990-222.0		■
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zakleding				
Lege zak PE ø 540 mm 50 l	2	9.977-885.0	Zakkenopvangbak met ronde bodem 50 l.	■
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Voedingsadapter DN50	3	9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Voedingsadapter DN40	4	9.993-012.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN70 naar DN50	5	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN40	6	9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	7	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	8	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar ø 50 mm	9	9.977-585.0		<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN40 1 meter	10	9.989-626.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 1 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	11	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	12	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	13	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	14	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN40 3 meter	15	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 meter	16	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	17	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 meter	18	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	19	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	20	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
EVA				
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	21	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	22	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	23	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	24	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 3 mtr	25	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 5 mtr	26	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	27	9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 mtr	28	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



25-26, 28-29



27, 30



31-32



33-34



35-38



39-43

	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA DN50 5 mtr	29	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	30	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME				
Slangmontageset DN40	31	9.989-627.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN40.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50	32	9.989-628.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN50.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset RVS AISI 304 DN40	33	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Slang montageset RVS AISI 304 DN50	34	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	35	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	36	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	37	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	38	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	39	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	40	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	41	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	42	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



39-43



45-46, 48-49



47, 50



51-55

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Hose PU FDA DN50 5 m	43 9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	44 9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 3 meter	45 9.989-617.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	46 9.989-618.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	47 9.989-637.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	48 9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	49 9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	50 9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	51 9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	52 9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	53 9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	54 9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	55 9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	56 9.989-981.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren




TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
ME-PU				
Slang ME-PU DN40 3 meter	57	9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 5 m	58	9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	59	9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 3 meter	60	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	61	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	62	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN40	63	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	64	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	65	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	66	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	67	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	68	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F40	69	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F50	70	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS			
Handvat koolstof 110° DN-F40	71 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	72 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep DN40	73 9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	74 9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN40	75 9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN50	76 9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	77 9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis carbon 1500 mm DN50	78 9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	79 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	80 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	81 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	82 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	83 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	84 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0




83-88




89-90




91-92



93-94



95, 101



96, 102



97, 103



98, 104

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 2000 mm	85	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
	86	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 3000 mm	87	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 3000 mm	88	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN40	89	9.977-525.0 Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	90	9.977-531.0 850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	91	9.989-038.0 RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	92	9.989-035.0 Elektrisch geleidende zuigbuis (1500 mm) van RVS met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	93	9.989-039.0 RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	94	9.988-114.0 Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	95	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	96	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	97	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	98	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren




TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	99	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	100	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	101	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	102	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	103	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	104	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	105	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	106	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	107	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40. <input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	108	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	109	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	110	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	111	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	112	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	113	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L groen	114	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	115	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	116	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F 40 transparant	117	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	118	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	119	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	120	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	121	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	122	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	123	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	124	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	125	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	126	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



127-128



129, 131-132




130, 135



133-134



136



137-140

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	127 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	128 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	129 9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN40	130 9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	131 9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	132 9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 500 mm DN50	133 9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	134 9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	135 9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	136 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	137 9.989-680.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	138 9.989-678.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	139 9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	140 9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond RVS 17 mm × 120 mm DN40	141	9.989-193.0	Plintenzuigmond van RVS, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 22 mm × 220 mm DN50	142	9.988-123.0	Plintenzuigmond van RVS, DN42, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond			
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	143	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	144	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	145	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	146	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	147	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	148	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	149	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50. <input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	150	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	151	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	152	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	153	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	154	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	155	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	156	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	157	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	158	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	159	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	160	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	161	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	162	9.988-118.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	163	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	164	9.989-666.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	165	9.989-665.0	<input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard zuigmond 40 mm DN40	166	9.981-431.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond 40 mm DN50	167	9.981-432.0	<input type="checkbox"/>
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	168	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	169	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	170	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	171	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	172	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	173	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	174	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	175	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	176	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	177	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel ø 82 mm DN40	178	9.989-609.0	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel ø 82 mm DN50	179	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel			
Platteborstel PP 300 mm DN40	180	9.981-911.0	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN50	181	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
Cilinderborstels			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	182	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Cilinderborstels			
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	183	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	184	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	185	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS			
Voorafscheider			
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	186	9.989-686.0	125-liter-voorafscheider, DN70. <input type="checkbox"/>
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	187	9.982-238.0	Verrijdbaar voorafscheidingsstation met een inhoud van 110 l en ledigingsklep. <input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	188	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	189	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidervat 200 l	190	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2 <input type="checkbox"/>
Voorafscheider deksel			
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	191	9.981-666.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	192	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	193	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 575 mm DN70	194	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESETS			
Vaste stoffen / stof			
Standaard kit ovenreiniging DN50	195	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Standaard kit ovenreiniging DN40	196	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren